

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ RENOLIT ALKORPLUS 81043 Клей контактный термоактивный



## RENOLIT ALKORPLUS Контактный термоактивный клей 81043-002

### Описание:

Клей RENOLIT ALKORPLUS 81043 это контактный клей на основе нитрилкаучука. Клей используется для приклеивания мембраны к основанию из металла, древесины, жесткого ПВХ, бетона и т.д, за исключением вспененного полиэтилена и полистирола.

### Технические характеристики:

- Основа: Нитрил - Резина (NBR), смолы и растворители
- Цвет: Желто-розовый
- Вязкость: 3 000 мПа · с
- Содержание сухого вещества: прибл. 26%
- Плотность: 0,87 +/- 0,01 g/cm<sup>3</sup>
- Температура воспламенения: < 21°C (Высоковоспламеняемый)
- Токсичность: Вызывает серьезное раздражение глаз и дыхательных путей. Может вызвать сонливость или головокружение.

### Область применения:

The RENOLIT ALKORPLUS - это универсальный контактный клей для бассейнов, который обладает высокой устойчивостью к воде и старению. Растворитель довольно летучий, поэтому при высоких температурах окружающей среды время сушки короткое. Клей может быть реактивирован горячим воздухом.

### Инструкция по применению:

Клей наносится шпателем, кистью или валиком, выдерживается 10-15 минут после чего должно быть осуществлено склеивание поверхностей под давлением. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Перед склеиванием двух поверхностей убедитесь, что клей готов к работе (проверка пальцем на отлип). Не наносите контактный клей на место сварного шва, так как это воспрепятствует образованию гомогенного шва. Подварка мембран к клею возможна посредством реактивации. Для этого необходимо предварительно обработать поверхность клеем (наносить кистью толстым слоем), после полного высыхания приступить к приварке мемbrane путем реактивации клея с помощью фена горячего воздуха.

### Упаковка:

Канистра 5 л.

### Срок годности:

3 года - 1 год после открытия

### Расход::

150 г/м<sup>2</sup> на каждой стороне, 300 г/м<sup>2</sup> при нанесении только на основание с последующей подваркой. Выход 5-литровой канистры при классической клеевой системе 18 м<sup>2</sup> приблизительно.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ RENOLIT ALKORPLUS 81043 Клей контактный



## Меры предосторожности:

Это легковоспламеняющийся продукт, поэтому держите его подальше от огня, пламени и искр во время хранения и использования. Его следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Не курите во время нанесения. Не используйте продукт при температуре ниже 10°C, т.к. вязкость будет увеличиваться, а конденсация может повлиять на адгезионные свойства.

## Хранение:

Храните продукт в оригинальной упаковке (хорошо запечатанной) при температуре в диапазоне от 15 до 25 ° C. Контейнеры следует хранить в хорошо вентилируемом месте.

## Дополнительная информация:

Паспорт безопасности выдается по требованию.

